



## Technische Daten Ledvance LED Downlight Adjust 8W 720lm 36D - 840 Kaltweiß | 90mm - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 236320                             |
| EAN                                     | 4058075219922                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | SPOT LED DALI ADJUST 8W/4000K IP20 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 40000                              |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 1x18                        |
| Watt                         | 8                           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 720                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90                          |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 36           |
| Inkl. Treiber         | Ja           |
| Produkttyp            | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel     | Ja                           |
| Befestigung            | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm)    | 83                           |
| Installationstiefe(mm) | 90                           |
| Optikabdeckung         | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| IP-Schutzklasse        | IP20 - nahezu staubdicht     |
| Prallschutz            | IK06 - 1 Joule               |
| Betriebstemperatur     | -20°C bis +45°C              |
| Gehäuse                | Aluminium                    |
| Sockelfarbe            | Weiß                         |
| Notfallbeleuchtung     | Keine Notbeleuchtung         |
| Leistungsfaktor        | >0.90                        |
| Schwenkbar             | Ja                           |
| Leuchtenverbindung     | Schraubklemme, 2-polig       |
| Produktserie           | SPOT ADJUST                  |

## Maße

Höhe (mm)

## Warum BeleuchtungDirekt?

47

Durchmesser (mm)

90



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote

## Sensorinformationen



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**

Sensortyp

Kein Sensor