



Technische Daten Ledvance Downlight  
Slim Alu Weiß 16W 1600lm 90D - 830  
Warmweiß | Ausschnitt 175IP44

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255024                                |
| EAN                                     | 4099854441813                         |
| Marke                                   | Ledvance                              |
| Herstellername                          | DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840 WT LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                 |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x18                        |
| Watt                     | 16                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 90                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1600                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 100                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 - für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | Opal                           |
| Produkttyp                                | LED Downlight                  |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 175                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]         |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 23  |
| Durchmesser (mm) | 187 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour