



## Technische Daten LED Downlight Rund UltraSlim Weiß 20W 1530lm - 840 Kaltweiß | 240mm - Ausschnitt 220mm

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 242164                                                                                          |
| EAN                                     | 8719157033428                                                                                   |
| Marke                                   | Andere                                                                                          |
| Herstellername                          | LED panel UltraSlim Round 20W Saw Size Ø 220 mm - Color temperature: Bright White 4000K - 4500K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                                                                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                                                                           |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 20                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 120                         |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1530                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 76.5                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.70                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 220                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK05 - 0.70 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C          |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 24  |
| Durchmesser (mm) | 240 |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour